# KERN PLS 1200-3A

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata




| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | PLS 1200-3A |
| Modello-Serie | PLS |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance di precisione |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761243293 |
| Modello precedente | PLS 1.200-3A-2.020a |
| Data di inizio prevista | 2021-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Sì |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 1.200 g |
| Leggibilità | 0,001 g |
| Ripetibilità | 0,001 g |
| Linearità | ± 0,003 g |
| Peso minimo del pezzo | 50 mg |
| Superficie di pesata (d) | 110 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH) | 210×340×120 mm |
| Livella a bolla d'aria | Sì |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Sì |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Superficie di pesata (d) | 110 mm |
| Dimensioni del piatto di pesatura (diametro) | 110 mm |
| Dimensioni paravento interno (Ø×H) | 150×60 mm |
| Dimensioni paravento esterno (Ø×H) | 160×70 mm |
| Materiale paravento | Glas |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 15 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Interfacce | RS-232 di serie |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,003 g |
| Peso minimo (USP) | 2 g |
| Leggibilità | 0,001 g |
| Peso di regolazione consigliato | 1 kg (E2) |
| Ripetibilità | 0,001 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2 s |

# KERN PLS 1200-3A

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata

| | |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento | 8 h |
| Carati - capacità massima | 6.000 ct |
| Carato - lettura | 0,01 ct |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura ambiente minima | 15 °C |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 500×360×420 mm |
| Peso lordo | 7 kg |
| Peso netto | 4,8 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 165 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,9 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 30 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 100 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 240.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 5 mg |
| Peso minimo del pezzo | 50 mg |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-103 |

## Funzioni

### Standard

RS 232 · GLP · 1 DAY

### Option

DAkkS