

OZM + ODC 825/832



OZP + ODC 825/832



OZP + ODC 241

Un système optique de première qualité et un éclairage puissant combinés à une grande flexibilité et à des outils numériques

Caractéristiques

- Les stéréomicroscopes des séries OZM et OZP sont également disponible comme solution numérique complète pour l'observation live. Au choix avec caméra tablette ou caméra à monture C montées. L'adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l'observation simple, pratique et directe de l'échantillon à l'écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou pour la démonstration en laboratoire
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillettons ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 52 mm – 76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Poids net env. 6 kg
- Oculaire : HSWF 10x/Ø 23 mm
- Support : pilier
- Éclairage : LED 3 W (lumière incidente + lumière transmise), Éclairage à intensité variable

OZM 544

- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- Champ visuel : Ø 32,8 mm – 5,1 mm
- Objectif : 0,7x – 4,5x
- Dimensions totales L×P×H 330×285×510 mm

OZP 558

- Tube 35° incliné
- Rapport d'agrandissement 9,2:1
- Champ visuel : Ø 38,3 mm – 4,2 mm
- Objectif : 0,6x – 5,5x
- Dimensions totales L×P×H 330×285×540 mm

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur
KERN					
OZM 544C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZM 544C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"