KERN PKS 1000-1

Balance de précision polyvalente pour les laboratoires et l'industrie pharmaceutique



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PKS 1000-1
Model-Serie	PKS
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761492905
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	1.200 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Surface de pesée (d)	131×131 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	315×205×95 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	131×131 mm
Weighing surface (d)	105 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);USB-Host/Master (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

KERN PKS 1000-1

Balance de précision polyvalente pour les laboratoires et l'industrie pharmaceutique

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum (USP)	200 g
Lecture	0,1 g
Poids d'ajustement recommandé	1 kg (F2)
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	30 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×300×200 mm
Poids brut	3,0 kg
Poids net	2,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	440 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	440 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	6.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

