KERN DE 120K10A

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	DE 120K10A
Serie de modelos	DE
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761111134
Fecha de inicio prevista	2010-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	120 kg
Legibilidad	0,01 kg
Peso mínimo por pieza	100 g
Peso neto	4,9 kg
Tamaño de la plataforma	315×305 mm
Longitud del cable del indicador	1,4 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	318×308×75 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	225×110×55 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Metal, lacado
Superficie de pesaje (d)	315×305 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	315×305 mm
Longitud del cable indicador	1,4 m
Indicador de protección IP	Sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	12 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	10 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	30 h
Batería recargable	Acumulador opcional
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo

KERN DE 120K10A

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible

Linealidad	± 0,03 kg
Legibilidad	0,01 kg
Peso de ajuste recomendado	120 kg (M1)
Repetibilidad	0,01 kg
Resolución	12.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2,5 s
Rango de tara	120 kg
Tiempo de calentamiento	30 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Dwt;ffa;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	515×395×140 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	5,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.738 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	11 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	480 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	127 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	12.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	10 g
Peso mínimo por pieza	200 g

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129

Funciones

Standard



Option

