KERN TG 1250-0.1FN

Spessimetri per rivestimenti digitali Premium per rivestimenti di lacche, rivestimenti di vernice ecc.



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	TG 1250-0.1FN
Modello-Serie	TG
Assortimento	Strumenti di prova e misurazione
Tipologia di prodotto	Misura dello spessore
Gruppo di prodotti	Misuratori dello spessore del rivestimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761140110
Modello precedente	TG 1.250-1FN-2.019a
Data di inizio prevista	2012-1HJ
Numero di tariffa doganale	90318080
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Spessore massimo del rivestimento Spessore del rivestimento	100 µm; 1.250 µm
Leggibilità	0,1 µ m;1 µ m

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	130×64×32 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

Dati tecnici - Display	
Tipo di display	LCD grafico

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Batteria
Tipo di batteria	Alcalino(-manganese)
Quantità Batterie	2×15 V AAA

Dati tecnici - Sistema di misura	
Tolleranza (% dal massimo)	3%
Unità di misura	Mm;inch (mil)
Min. Base del rivestimento	300 µm
Specifiche dell'oggetto di prova	Rivestimenti su metalli non magnetici, tipo N;Rivestimenti non magnetici su ferro, acciaio, Tipo F
Tipo di sensore	FE;NFE
Campione più piccolo (piatto)	6 mm
Campione più piccolo (convesso)	1,5 mm
Campione più piccolo (concavo)	50 mm

Dati tecnici - Funzioni	
Funzione statistica	Yes

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di esercizio	50 °C
Temperatura minima di funzionamento	0 °C
Temperatura massima di stoccaggio	50 °C
Temperatura minima di stoccaggio	0 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	250×198×50 mm
Peso lordo	0,75 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Drycell (numero UN Alcalina: nessuna, NiMH: 3496 - Istruzione d'imballaggio #1)
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	115 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Memoria	Yes
Memoria valori - numero di gruppi	1
Memoria valori - numero di celle (per gruppo)	99

Servizi opzionali	
Calibrazione di fabbrica	961-112

Funzioni

Standard



Option

