KERN EOC 60K-3A

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	EOC 60K-3A
Modello-Serie	EOC
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761192348
Modello successivo	EOC 60K-3
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
Stato del modello	Yes
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	60 kg
Leggibilità	0,005 kg
Peso minimo del pezzo	50 g
Peso netto	6,5 kg
Dimensioni della piattaforma	300×300 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	3 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×300×110 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	268×115×80 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio dolce
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	300×300 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	300×300 mm
Lunghezza cavo indicatore	3 m
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	IP65
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Tempo di funzionamento	100 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK
Tempo di ricarica	3 h
Tensione di ingresso	100V-240V, 4A
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	43 h

KERN EOC 60K-3A

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,015 kg
Leggibilità	0,005 kg
Peso di regolazione consigliato	60 kg (M1)
Ripetibilità	0,005 kg
Risoluzione	12.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	60 kg
Tempo di riscaldamento	30 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	G;kg;lb;oz;PCS
Linearità (in punti)	3
connessione della cella di carico	4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	720×360×185 mm
Peso lordo	7 kg
Peso netto	7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	760 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	305 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	12.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	5 g
Peso minimo del pezzo	20 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard

RS 232 · PT IP 65 · LC IP 65 · 1 DAY

Option

DAkkS