KERN PCB 300-2

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCB 300-2
Model-Serie	PCB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761243200
Modèle prédécesseur	440-33N; 440-35N; PCB 200-2
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	± 0,02 g
Poids minimum de la pièce	200 mg
Surface de pesée (d)	105 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	163×245×65 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	105 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	105 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

KERN PCB 300-2

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,02 g
Poids minimum (USP)	20 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	200 g (M1); 100 g (M1)
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Poids brut	1,6 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	260 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	260 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage


Résolution du comptage	15.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

