KERN IFS 100K-2LM

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	IFS 100K-2LM
Modello-Serie	IFS
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance contapezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761150966
Data di inizio prevista	2014-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	60 kg;150 kg
Leggibilità	0,02 kg;0,05 kg
Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo	25 g
Peso netto	20,2 kg
Dimensioni della piattaforma	650×500 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	650×500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	650×500 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	18 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,02 kg;0,05 kg
Leggibilità	0,02 kg;0,05 kg
Peso di regolazione consigliato	150 kg (M1)
Ripetibilità	0,02 kg;0,05 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s

KERN IFS 100K-2LM

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti, opzionalmente con omologazione

Intervallo di tara	150 kg
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1.045×660×240 mm
Peso lordo	26 kg
Peso netto	22 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2,2 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	2,2 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	2,5 g
Peso minimo del pezzo	25 g

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e)	0,02 kg;0,05 kg
Carico minimo (Min)	0,4 kg;1 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129
Verifica	965-229

Funzioni

Standard



Factory

