KERN IFC 300K-2

Robusta bilancia industriale con un massimo di tre interfacce



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	IFC 300K-2
Modello-Serie	IFC
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761480742
Modello precedente	IFB 300K-2
Data di inizio prevista	2024-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg
Leggibilità	0,01 kg
Peso minimo del pezzo	100 g
Peso netto	17,14 kg
Dimensioni della piattaforma	650×500 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	3 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	650×500×139 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	220×150×66,5 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	650×500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	650×500 mm
Lunghezza cavo indicatore	3 m
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	48 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	3V CR2.032
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno

KERN IFC 300K-2

Robusta bilancia industriale con un massimo di tre interfacce

Interfacce	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,04 kg
Leggibilità	0,01 kg
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,01 kg
Risoluzione	30.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	G;Hj, tJ;kg;lb;lb:oz
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1.050×670×250 mm
Peso lordo	22 kg
Peso netto	18 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3091
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2.130 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	2.130 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	30.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	10 g
Peso minimo del pezzo	100 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option



Factory

