







Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante

Caratteristiche

- Massima mobilità: grazie all'alimentazione accumulatore, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi (produzione, stoccaggio, spedizione ecc.)
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Sommare dei pesi
- Interfaccia dati RS-232 di serie per il collegamento di una stampante

Dati tecnici

- Display LCD, retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 230×300 mm
- Dimensioni totali L×P×A 340×320×110 mm
- Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca.
- Peso netto ca. 3,2 kg
- Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo del pezzo (Normale)	Risoluzione	Su richiesta
	[Max]	[d]					**Certificato**
KERN	kg	g	g	g	g/pezzoo	Punti	DAkkS accr. KERN
FCD 3K-3	3	0,1	0,1	± 0,3	1	30.000	963-127
FCD 6K-3	6	0,2	0,2	± 0,6	2	30.000	963-128
FCD 10K-3	15	0,5	0,5	± 1,5	5	30.000	963-128
FCD 30K-2	30	1	1	± 3	10	30.000	963-128