KERN OCM 162

Il microscopio invertito da laboratorio per uso biologico



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OCM 162
Modello-Serie	OCM-1
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761489745
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Obiettivi standard	10x;20x;40x;PH 20x
Qualità dell'obiettivo	Planare infinito
Illuminazione	5W LED (Durchlicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Invertito
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	45°
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	76 mm
Distanza oculare (min)	48 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	128 mm;180 mm
Tipo di condensatore	Standard
Apertura del condensatore	0,3
Montaggio del condensatore	Fisso
Dimensioni (L×P×H)	660×600×335 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	660×590×325 mm
Peso lordo	17 kg
Peso netto	15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2.198,52 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	20,685 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	732,84 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	5 W
Dimmerabile	Luce passante

Funzioni

Standard

