KERN DS 3K0.01S

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DS 3K0.01S
Model-Serie	DS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761357082
Modèle prédécesseur	DS 3K1S-2.021a; DS 5K5S
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	DE

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 g
Lecture	0,01 g
Poids minimum de la pièce	100 mg
Poids net	4,1 kg
Taille de la plate-forme	228×228 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,5 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	230×230×103 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	225×115×60 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Métal laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	228×228 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	228×228 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,5 m
Support mural	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN DS 3K0.01S

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,05 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	3 kg (F1)
Répétabilité	0,02 g
Résolution	300.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Ct;dwt;ffa;g;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	465×365×215 mm
Poids brut	5,0 kg
Poids net	4,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	900 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	300.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	10 mg
Poids minimum de la pièce	100 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

