KERN DA 10-3

Cómoda comprobación de cierres de rosca, p. ej. de botellas, tarros etc.



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	DA 10-3
Serie de modelos	DA
Surtido	Dispositivos de ensayo y medición
Tipo de producto	Medición del par de apriete
Grupo de productos	Medidores de par
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761193376
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	90318080
CE Label	Yes
País de origen	TH

Datos técnicos - Primarios	
Par máx. Par	10 Nm
Legibilidad	0,002 Nm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	250×160×100 mm
Material de la carcasa	Metal, lacado

Datos técnicos - Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD gráfica
Altura de los dígitos de la pantalla	128 x64

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	NiMH
Tensión de entrada fuente de alimentación / tensión máx.	100 V - 240 V
Enchufe para fuente de alimentación	Tapón hueco, más interior, Ø exterior 5,5mm, Ø interior 2,1mm, largo 10,8mm
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Interfaz	RS-232 de serie;USB-Device

Datos técnicos - Sistema de medición	
Tolerancia (% desde Máx.)	0,5%
Unidades	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Indicación del Ø máximo de los objetos de prueba	16 cm

Datos técnicos - Funciones	
Función de pico	Yes
Valor límite	Yes
Interfaz	RS-232 de serie;USB-Device

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura mínima de funcionamiento	15 °C

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	375×321×110 mm
Peso bruto	3,8 kg
Peso neto	3,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Ni-MH (UN 3496, Instrucción de embalaje #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Componente de embalaje - por peso - cartón	394,5 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	394,5 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria	Yes
Memoria de valores - número de grupos	1
Memoria de valores - número de células (por grupo)	500

Servicios opcionales

Calibración de fábrica	961-120

Funciones

Standard



Option

