KERN DA 1-4

Komfortable Prüfung von Drehverschlüssen z. B. von Flaschen, Gläsern etc.



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	DA 1-4
Modell-Reihe	DA
Sortiment	Prüf-& Messgeräte
Produkt Segment	Drehmoment-Messung
Produktgruppe	Drehmoment Messgeräte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761193406
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90318080
CE Label	Yes
Herkunftsland	TH

Technische Daten - Primär	
Max. Drehmoment	1 Nm
Ablesbarkeit	0,2 mNm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	260×160×60 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Typ der Anzeige	Grafik-LCD
Ziffernhöhe der Anzeige	128 x64

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Stromversorgung	Akku & Netzteil
Akku-Typ	NiMH
Eingangsspannung Netzgerät / max. Spannung	100 V - 240 V
Steckdose für Netzgerät	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5,5mm, Ø innen 2,1mm, lang 10,8mm
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Toleranz (% vom Max.)	0,5%
Einheiten	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Anzeige des maximalen Ø der Prüflinge	16 cm

Technische Daten - Funktionen	
Spitzenwert-Funktion	Yes
Grenzwert	Yes
Schnittstelle	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Betriebstemperatur	15 °C
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Minimale Lagertemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×325×110 mm
Bruttogewicht	3,8 kg
Nettogewicht	3,0 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	Ni-MH (UN 3496, Verpackungsvorschrift #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	394,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	394,5 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Speicher	Yes
Wertespeicher - Anzahl der Gruppen	1
Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe)	500

Optionale Dienstleistungen	
Werkskalibrierung	961-120

Funktionen

Standard



Option

