





Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Durómetro Premium Leeb – también con bloque de comparación de dureza

Características

- Captor de rebote externo de serie (Tipo D)
- Movilidad: SAUTER HK-D ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
- Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
- 1 SAUTER HK-DB: Bloque de verificación, de dureza, dureza aprox. 800 HLD, incluído en el volumen de suministro
- Indicador de valores de medición: Rockwell (Tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
- Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo
- Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
- Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas las unidades de dureza mencionadas
- Medición con rango de tolerancia y valores límite programables. Una señal optica y acustica facilita el proceso de medición
- Pantalla matricial: Pantalla multifunción con iluminación posterior
- Carcasa metálica robusta
- 2 Suministro en un sólido maletin de transporte

Datos técnicos

- Precisión: ± 1 % en 800 HLD
- Radio muy pequeno de la pieza de trabajo (convexo/cóncavo): 50 mm (con anillo de sobrepuesto: 10 mm)
- El más fino grosor de material medible: 3 mm, con acoplamiento en base fija
- Peso mínimo del objeto de prueba en soporte sólido: 2 kg con acoplamiento fijo
- Funcionamiento con pilas, 2×1.5 V AA de serie, tiempo de funcionamiento hasta 200 h
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C
- Dimensiones totales A×P×A 132×82×31 mm

ESTÁNDAR



HK-DB

OPCIÓN



HK-D

Modelo	Captor	Campo de medición	Lectura	Bloque de verificación	Peso neto	Opción
						Certificado de calibración de fábrica
SAUTER		HL	[d] HL	Typ D/DC aprox. 800 HL	aprox. kg	KERN
HK-D	D	170 – 960	1	no incluído	0,45	961-131
HK-DB	D	170 – 960	1	incluído	0,45	961-131