FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
CH 50K50

Fecha: 22.04.2026

ESPANOL



La bandeja de colgar de mano más clásica – ideal para un rápido pesaje de cargas mayores

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

- La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
- Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc.
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
- Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
- Gancho, acero, incluido en el suministro

ESPANOL

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CH 50K50
Serie de modelos	CH
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas colgantes
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761027190
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	50 kg
Legibilidad	0,05 kg
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	90×30×176,5 mm
Peso neto	0,308 kg

Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	plástico
Dimensiones carcasa	90×30×176,5 mm
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Material gancho de carga	acero
TUEV (TÜV)	yes

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	11 mm
Luz de fondo	no

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	80 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg
Legibilidad	0,05 kg
Peso de ajuste recomendado	20 kg (M3)
Repetibilidad	0,05 kg
Resolución	1.000
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	kg;lb;N

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	225×150×70 mm
Peso bruto	0,65 kg
Peso neto	0,35 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	18 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	697 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	2 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	78 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	18 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128H

FUNCIONES

Standard



Option

DAkkS

ESPANOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
366-78	Peso de control KERN 366-78

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-128H	Calibración DAkkS 963-128H
961-248	Ajuste para el lugar de instalación 961-248
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RCH-8001	Tapa del compartimento de las pilas KERN RCH-8001
RCH-4002	Lámina de teclado KERN RCH-4002

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	Peso neto
CH 50K100	50 kg	0,1 kg	90×30×176,5 mm	0,308 kg
CH 50K50	50 kg	0,05 kg	90×30×176,5 mm	0,308 kg
CH 15K20	15 kg	0,02 kg	90×30×176,5 mm	0,308 kg