KERN UFA 6T-3L

Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6000 kg



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	UFA 6T-3L
Model-Serie	UFA
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761194625
Modèle prédécesseur	UFA 6T-3L-2.016a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238920
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 kg
Lecture	2 kg
Poids net	129 kg
Taille de la plate-forme	2.000×160 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	250×160×65 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	2.000×160 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	2.000×160 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	2.091×160×115 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)
Les interfaces	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

KERN UFA 6T-3L

Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6000 kg

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 4 kg
Lecture	2 kg
Poids d'ajustement recommandé	6.000 kg (M2)
Répétabilité	2 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-6.000 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;kg;lb;lb:oz;oz
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	2.170×450×380 mm
Poids brut	175 kg
Poids net	130 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	840 g
Composant d'emballage - par poids - bois	41,16 g
Délai de livraison	3 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-132

Les fonctions

Standard



Option



Factory

