KERN OZL 467

Microscope polyvalent, modulable et économique avec fonction zoom pour les écoles, les ateliers de formation, les organismes de contrôle et les laboratoires



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZL 467
Model-Serie	OZL-46
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761207530
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Binoculaire
Oculaire	Oculaire HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objectives	0,7x - 4,5x
Illumination	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Yes
Stand type	Mécanique
Stand area	290×240 mm
Holder diameter	76 mm
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	4,4 mm
Visual field max	28,6 mm
Working distance	105 mm
Sample height max	140 mm
Max resolution	0,0037 mm
Dimensions (L×P×H)	300×240×420 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation intégré
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fiche d'alimentation	Câble d'alimentation froid
Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C

Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	460×410×290 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	799,71 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	14,64 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	99,735 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
WEEE	Yes

Données techniques - Illumination	
Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	3 W
Variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, séparé

Les fonctions

Standard

