KERN IFS 100K-3L

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	IFS 100K-3L
Modello-Serie	IFS
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance contapezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761144842
Data di inizio prevista	2013-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	75 kg;150 kg
Leggibilità	0,001 kg;0,002 kg
Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo	25 g
Peso netto	19,9 kg
Dimensioni della piattaforma	650×500 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	650×500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	650×500 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	18 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,006 kg;0,01 kg
Leggibilità	0,001 kg;0,002 kg
Peso di regolazione consigliato	150 kg (F2)
Ripetibilità	0,001 kg;0,002 kg
Risoluzione	75.000, 75.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s

KERN IFS 100K-3L

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti

Intervallo di tara	150 kg
Tempo di riscaldamento	120 min; 120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	0 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.045×660×240 mm
Peso lordo	26 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2,3 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	2,3 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	2,5 g
Peso minimo del pezzo	25 g

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option



Factory

