KERN SFE 6K-3NM

Balanza de plataforma con protección contra polvo y salpicadura IP65, opcionalmente con homologación



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	SFE 6K-3NM
Serie de modelos	SFE
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761244597
Modelo predecesor	SFE 6K-3M; SFE 6K-3NM-2.021a
Fecha de inicio prevista	2021-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	6 kg
Legibilidad	0,002 kg
Peso neto	5,2 kg
Tamaño de la plataforma	300×240 mm
Longitud del cable del indicador	3 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	300×240×109 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	195×118×83 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	300×240 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	300×240 mm
Longitud del cable indicador	3 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	IP65
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	22 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	35 h

Datos técnicos - Sistema de medición

KERN SFE 6K-3NM

Balanza de plataforma con protección contra polvo y salpicadura IP65, opcionalmente con homologación

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,002 kg
Legibilidad	0,002 kg
Peso de ajuste recomendado	6 kg (M1)
Repetibilidad	0,002 kg
Resolución	3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	5,998 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	412×695×220 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3496
Componente de embalaje - por peso - cartón	792,5 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	792,5 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación (e)	0,002 kg
Carga mínima (Min)	0,04 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128
Verificación	965-228

Funciones

Standard



Option



Factory

