KERN TB 1000-0.1F

Pratico spessimetro per rivestimenti adatto all'utilizzo quotidiano



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	TB 1000-0.1F
Modello-Serie	TB
Assortimento	Strumenti di prova e misurazione
Tipologia di prodotto	Misura dello spessore
Gruppo di prodotti	Misuratori dello spessore del rivestimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761140004
Modello precedente	TB 1.000-1F-2.019a
Data di inizio prevista	2012-1HJ
Numero di tariffa doganale	90318080
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Spessore massimo del rivestimento Spessore del rivestimento	100 µm; 1.000 µm
Leggibilità	0,1 µ m;1 µ m

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	161×69×32 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

Dati tecnici - Display	
Tipo di display	LCD

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Batteria
Tipo di batteria	Alcalino(-manganese)
Quantità Batterie	4×15 V AAA

Dati tecnici - Sistema di misura	
Tolleranza (% dal massimo)	3%
Unità di misura	Mm;inch (mil)
Min. Base del rivestimento	300 µm
Specifiche dell'oggetto di prova	Rivestimenti non magnetici su ferro, acciaio, Tipo F
Tipo di sensore	FE
Campione più piccolo (piatto)	6 mm
Campione più piccolo (convesso)	1,5 mm
Campione più piccolo (concavo)	25 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di esercizio	50 °C
Temperatura minima di funzionamento	0 °C
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	255×215×70 mm
Peso lordo	0,90 kg

Peso netto	0,75 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Drycell (numero UN Alcalina: nessuna, NiMH: 3496 - Istruzione d'imballaggio #1)
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	115 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	55 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione di fabbrica	961-110

Funzioni

Standard



Option

