# KERN DA 1-4

Cómoda comprobación de cierres de rosca, p. ej. de botellas, tarros etc.



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | DA 1-4 |
| Serie de modelos | DA |
| Surtido | Dispositivos de ensayo y medición |
| Tipo de producto | Medición del par de apriete |
| Grupo de productos | Medidores de par |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761193406 |
| Fecha de inicio prevista | 2016-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90318080 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | TH |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Par máx. Par | 1 Nm |
| Legibilidad | 0,2 mNm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 260×160×60 mm |
| Material de la carcasa | Metal, lacado |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LCD gráfica |
| Altura de los dígitos de la pantalla | 128 x64 |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | Batería y suministro de energía |
| Tipo de batería | NiMH |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / tensión máx. | 100 V - 240 V |
| Enchufe para fuente de alimentación | Tapón hueco, más interior, Ø exterior 5,5mm, Ø interior 2,1mm, largo 10,8mm |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO |
| Clase de protección | Clase de protección III - tensión extrabaja de protección |
| Interfaz | RS-232 de serie;USB-Device |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Tolerancia (% desde Máx.) | 0,5% |
| Unidades | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Indicación del Ø máximo de los objetos de prueba | 16 cm |

| Datos técnicos - Funciones | |
|---|---|
| Función de pico | Yes |
| Valor límite | Yes |
| Interfaz | RS-232 de serie;USB-Device |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |

| | |
|---|---|
| Temperatura máxima de almacenamiento | 40 °C |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -10 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 370×325×110 mm |
| Peso bruto | 3,8 kg |
| Peso neto | 3,0 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Número ONU | Ni-MH (UN 3496, Instrucción de embalaje #0, Not Restricted as per Special Provision A199) |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 394,5 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 394,5 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Memoria | Yes |
| Memoria de valores - número de grupos | 1 |
| Memoria de valores - número de células (por grupo) | 500 |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| Calibración de fábrica | 961-120 |

## Funciones

### Standard




### Option

