



B


C


1

**Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !**

# Le classique avec le système de mesure à diapason robuste

## Caractéristiques

- 1 KERN EG : Programme d'ajustage interne en cas de variations de température et de façon temporisée selon des intervalles définis, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- Comportement stable à la température
- Temps de stabilisation court
- Robustesse mécanique élevée
- Haute résistance aux charges d'angle
- Indication de capacité : Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
- Totalisation des pièces de comptage
- A Chambre de protection de série pour les modèles avec plateau de dimensions A, espace de pesée L×P×H 158×130×78 mm
- Housse de protection transparente de série

## Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
  - A ⌀ 118 mm, grande illustration
  - B L×P 170×140 mm
  - C L×P 180×160 mm
- Dimensions totales L×P×H
  - A 185×235×165 mm
  - B, C 180×235×75 mm
- Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

DE SÉRIE — OPTION — FACTORY




EG-N EW-N EG 220-3NM EG-N

| Modèle | Portée | Lecture | Échelon d'homologation | Charge minimale | Linéarité | Plateau de pesée | Poids net | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Homologation | Cert. d'étalonnage |
| | [Max] | [d] | [e] | [Min] | | | env. | M | Accr. DAkkS |
| KERN | g | g | g | g | g | | kg | KERN | KERN |
| **EW 220-3NM** | 220 | 0,001 | - | - | ± 0,002 | A | 1,4 | - | 963-127 |
| **EW 420-3NM** | 420 | 0,001 | - | - | ± 0,003 | A | 1,4 | - | 963-127 |
| **EW 620-3NM** | 620 | 0,001 | - | - | ± 0,003 | A | 1,4 | - | 963-103 |
| **EW 820-2NM** | 820 | 0,01 | - | - | ± 0,01 | B | 1,6 | - | 963-127 |
| **EW 2200-2NM** | 2200 | 0,01 | - | - | ± 0,01 | C | 3,0 | - | 963-127 |
| **EW 4200-2NM** | 4200 | 0,01 | - | - | ± 0,02 | C | 3,0 | - | 963-127 |
| **EW 6200-2NM** | 6200 | 0,01 | - | - | ± 0,03 | C | 3,0 | - | 963-104 |
| **EW 12000-1NM** | 12000 | 0,1 | - | - | ± 0,2 | C | 3,0 | - | 963-128 |
| Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation. | | | | | | | | | |
| **EG 220-3NM** | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | ± 0,002 | A | 2,0 | 965-216 | 963-127 |
| **EG 420-3NM** | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | ± 0,003 | A | 1,8 | 965-216 | 963-127 |
| **EG 620-3NM** | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ± 0,004 | A | 2,0 | 965-201 | 963-103 |
| **EG 2200-2NM** | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ± 0,01 | C | 4,0 | 965-216 | 963-127 |
| **EG 4200-2NM** | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ± 0,02 | C | 4,0 | 965-216 | 963-127 |