

KERN UID 600K-1M

Balance pour palette avec plusieurs interfaces de données, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	UID 600K-1M
Model-Serie	UID
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Pèse-palettes
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761230194
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	600 kg
Lisibilité	0,2 kg
Charge minimale (Min)	4 kg
Poids net	44 kg

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier d'affichage	268×115×80 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Oui
Pieds à vis pivotants	Oui
Surface de pesée (d)	1195×840 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1195×840 mm

Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Oui
Dimensions de la plateforme de pesée	1195×840×110 mm
Indicateur de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie	Pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Temps de charge	3 h
Tension d'entrée	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	43 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,6 kg
Lisibilité	0,2 kg

KERN UID 600K-1M

Balance pour palette avec plusieurs interfaces de données, homologation en option



Poids d'ajustement
recommandé 600 kg (M1)

Répétabilité 0,2 kg

Résolution 3.000

Plage de tarage -600 kg

Temps de préchauffage 10 min

Unités de pesage G;Hj;kg;lb;oz;PCS;tj

connexion de la cellule de
charge 4-conducteurs

Vérification 965-230

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e) 0,2 kg

Charge minimale 4 kg

Vérification par KERN
possible Oui

Classe de vérification III

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 95 %

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Température ambiante
minimale -10 °C

Humidité minimale 10 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage
(L×P×H) 1240×890×245 mm

Poids brut 65 kg

Poids net 44 kg

Mode d'expédition Transporteur

Composant de l'emballage -
en poids - carton 420 g

Composant d'emballage - par
poids - bois 20580 g

Délai de livraison 2 d

Services en option

DAkKS Calibrage 963-130

Les fonctions

Standard



Option



Factory

