KERN EHA 500-2

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EHA 500-2
Modell-Reihe	EHA
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761229556
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	500 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Linearität	± 0,03 g
Wägefläche (d)	105 mm
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F2); 500 g (F2)

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	225×160×50 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Wägefläche (d)	105 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	22 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2×15 V AA
Betriebszeit	70 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,03 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Empfohlenes Einstellgewicht	200 g (F2); 500 g (F2)
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	500 g
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Ct;dwt;g;gn;oz

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C


Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	245×204×76 mm
Bruttogewicht	0,75 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	159 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	16 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	16 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	50.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	10 mg
Minimales Stückgewicht	100 mg

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

