
KERN BXC 3T-3M

Edelstahl-Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	BXC 3T-3M
Modell-Reihe	BXC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481725
Vorgängermodell	BFN 3T-3M
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	3.000 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Mindestlast (Min)	20 kg
Nettogewicht	146 kg
Plattformgröße	1.500×1.250 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	232×150×77,3 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.500×1.250 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.500×1.250 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.500×1.250×85 mm
IP-Schutz-Anzeige	IP68
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP68

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	48 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	keine Batterie
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	110 V - 240 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	22 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN BXC 3T-3M

Edelstahl-Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1,5 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	3.000 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	1 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	%;ffa;g;kg;PCS
Linearität (in Punkten)	2
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.615×1.330×345 mm
Bruttogewicht	205 kg
Nettogewicht	150 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	53,9 kg
Lieferzeiten	3 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	3.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 kg
Minimales Stückgewicht	10 kg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	1 kg
Mindestlast Min	20 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-132
Eichung	965-232

Funktionen

Standard



Option



Factory

