KERN OPO 185

Il flessibile e potente microscopio polarizzatore per tutti gli utilizzi professionali con luce riflessa e luce passante



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OPO 185
Modello-Serie	OPO-1
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi polarizzatori
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761490055
Modello precedente	OPO 185-2.019a; OPO 185-2.021a; OPO 185-2.025a
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Sì
Paese di origine	CN
Distribuzione selettiva	0

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Oculare HWF 10x / Ø 20 mm con trattamento antifungino, punto oculare alto
Obiettivi standard	10x;20x;40x;4x;50x
Illuminazione	5W LED (luce trasmessa), 5W LED (luce riflessa)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Diaframma di apertura	Sì
Tipo di condensatore	Abbe
Apertura del condensatore	0,9/1,25
Montaggio del condensatore	Swing-Out
Dimensioni (L×P×H)	519×211×400 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Spina cava, polo positivo interno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lunghezza 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Attacco del cavo	Rimovibile	Koehler	Sì

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	520×470×430 mm
Peso lordo	15 kg
Peso netto	12 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	747 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica	
RAEE	Sì

Dati tecnici - Illuminazione	
Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	5 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	5 W
Dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato

Funzioni

Standard

