KERN HFC 600K-1

Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	HFC 600K-1
Modell-Reihe	HFC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Kranwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192959
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Nettogewicht	1,7 kg
Hängende Waage (A)	90 mm
Hängende Waage (B)	62 mm
Hängende Waage (C)	100 mm
Hängende Waage (D)	255 mm
Hängende Skala (E)	165 mm
Hängende Skala (F)	27 mm
Aufhängeskala (G)	27 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material Gehäuse	Stahl
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	90×55×255 mm
Interne Messfrequenz	10 Hz
TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN)	Yes

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	23 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	3×15 V AA
Betriebszeit	40 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	30 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,4 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	500 kg (M3)
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Auflösung	3.000

Anwärmzeit	10 min
Wägeeinheiten	Kg;lb;N

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×405×120 mm
Bruttogewicht	3,4 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	800 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	800 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-130H

Funktionen

Standard



Option

