KERN FKS 6K-4

Balance de table connectable IP65 en acier inoxydable avec affichage LED et fonction de classification



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FKS 6K-4
Model-Serie	FKS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761498242
Modèle prédécesseur	FOB 6K2
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	0,5 g

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	228×228 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	228×228 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	325×230×60 mm
Boîtier du matériau	Plastique
Indicateur de protection IP	IP65
Plate-forme de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	23,5 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	5 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	15 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher;Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN FKS 6K-4

Balance de table connectable IP65 en acier inoxydable avec affichage LED et fonction de classification

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1,5 g
Poids d'ajustement recommandé	6 kg (M1)
Répétabilité	0,5 g
Unités de pesage	%;ct;ffa;g;gn;kg;lb;oz;t
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	450×350×160 mm
Poids brut	4,8 kg
Poids net	3,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,3 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	12.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	500 mg
Poids minimum de la pièce	5 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option



Factory

