KERN OZL 451

Le microscope à zoom stéréo avec éclairage halogène, pour laboratoires, établissements de formation, organismes de contrôle de la qualité ou agriculture



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZL 451
Model-Serie	OZL-45
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761170384
Date de début prévue	2015-1HJ
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN
Distribution sélective	0

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Binoculaire
Oculaire	Oculaire HSWF 10x / Ø 23 mm avec traitement antifongique, point oculaire élevé
Objectives	0,75x - 5x
Illumination	12 V, 10W Halogen (Durchlicht), 10W Halogen (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Oui
Stand type	Pilier
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	5 mm
Visual field max	33 mm
Working distance	113 mm
Sample height max	120 mm
Max resolution	0,004025 mm
Dimensions (L×P×H)	330×270×460 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation intégré
Tension d'entrée	220 V
Fiche d'alimentation	Câble d'alimentation froid
Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C

Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×340×480 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	749,95 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	9,905 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	655,145 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Oui

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	Halogène
Intensité de la lumière transmise	10 W
Type de lumière incidente	Halogène
Intensité de la lumière incidente	10 W
Variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, ensemble

Les fonctions

Standard

