







Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo

Características

- 1 KERN RPB-HM: Soporte para elevar el indicador retroiluminado giratorio, altura del soporte aprox. 480 mm
- 2 KERN RPB-M: Pantalla posterior
- Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
- Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
- Precio básico conmutable de €/kg a €/100 g
- Tecla „Auto-clear“: El precio básico ajustado se elimina automaticamente cuando se descarga la balanza
- 3 Gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Grandes pantallas LCD retroiluminados, altura de dígitos 15 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 204×263 mm
- Dimensiones totales A×P×A
  KERN RPB-M: 283×318×110,3 mm
  KERN RPB-HM: 283×375,5×486,8 mm
- Peso neto
  KERN RPB-M: aprox. 2,8 kg
  KERN RPB-HM: aprox. 3,2 kg
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Principales campos de aplicación

- Tiendas de mercancías
- Mercados semanales
- Tiendas agrarias
- Venta de fruta y verduras

Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA

RS 232 · 1 DAY · DAkkS · M

Modelo	Campo de pesaje [Max]	Lectura [d]	Valor de verificación [e]	Carga mín. [Min]	Opciones	
					Homologación	Cert. de calibración
KERN	kg	g	g	g	KERN	DAkkS acr. KERN
Balanza multidivisión, con una carga creciente o decreciente cambia automáticamente al siguiente rango de pesaje superior o inferior [máx] y a la legibilidad [d] correspondiente.						
RPB 3K3DM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	965-228	963-128
1 con indicador elevado						
RPB 3K3DHM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DHM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DHM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DHM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	965-228	963-128

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.