KERN FFN 25K10IPM

Balance de table polyvalente, protégée par l'inox et la classe de protection IP65, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FFN 25K10IPM
Model-Serie	FFN
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761133297
Date de début prévue	2012-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	25 kg
Lecture	0,01 kg
Valeur de vérification (e)	0,01 kg
Charge minimale (Min)	0,2 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	233×193 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	233×193 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	243×300×127 mm
Boîtier du matériau	Acier inoxydable, plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	50 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,01 kg
Lecture	0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	25 kg (M3)
Répétabilité	0,01 kg
Unités de pesage	G;kg
Nombre de plages de pesée	1
Système de pesage	Jauge de contrainte

KERN FFN 25K10IPM


Balance de table polyvalente, protégée par l'inox et la classe de protection IP65, homologation en option

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	95 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	25 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	310×402×205 mm
Poids brut	4,6 kg
Poids net	4,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - papier	100 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	375 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	375 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard



Option

DAkkS

Factory

M

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification E	0,01 kg
Charge minimale	0,2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228