KERN SXS 100K-2LM

Balance plateforme en inox avec afficheur IP68 en inox



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SXS 100K-2LM
Model-Serie	SXS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761206380
Modèle prédécesseur	SXS 100K-2LM-2.019a
Modèle successeur	SXC 100K-2LM
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 kg;150 kg
Lecture	0,02 kg;0,05 kg
Poids minimum de la pièce	50 g
Poids net	33,5 kg
Taille de la plate-forme	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,5 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×500×135 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×80 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	650×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,5 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP68

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	55 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN SXS 100K-2LM

Balance plateforme en inox avec afficheur IP68 en inox

Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	80 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)
Les interfaces	Bluetooth (optional, factory);RS-232 (optional, factory);RS-485 (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,02 kg;0,05 kg
Lecture	0,02 kg;0,05 kg
Poids d'ajustement recommandé	150 kg (M1)
Répétabilité	0,02 kg;0,05 kg
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-150 kg
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	600×930×245 mm
Poids brut	38 kg
Poids net	34 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,3 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,3 kg
Délai de livraison	2 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	5 g
Poids minimum de la pièce	50 g

Données techniques - Vérification

Charge minimale (Min)	0,4 kg;1 kg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

