

KERN MCF 300K-1M

Mobile integrationsfähige Stuhlwaage mit vier lenkbaren Rädern für die medizinische Diagnostik, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MCF 300K-1M
Modell-Reihe	MCF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Stuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761494046
Vorgängermodell	MCB 300K100M
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	380×360 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	380×360 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	647×860×910 mm

Material Gehäuse	ABS Kunststoff
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg

KERN MCF 300K-1M

Mobile integrationsfähige Stuhlwage mit vier lenkbaren Rädern für die medizinische Diagnostik, optional mit Eichung



Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	0,1 kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	914×690×1.050 mm
Bruttogewicht	38 kg
Nettogewicht	22 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	16.050 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	300 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	8,9 kg
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Mindestlast (Min)	2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

MPG-Klasse	1m
------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

