KERN HFM 1T0.1

Balance à grue industrielle robuste avec écran LED lumineux pour une lecture optimale dans des conditions ambiantes défavorables



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HFM 1T0.1
Model-Serie	HFM
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance à grue
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761111691
Date de début prévue	2010-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	1.000 kg
Lecture	0,1 kg
Poids net	13,6 kg
Balance suspendue (A)	270 mm
Balance suspendue (B)	200 mm
Balance suspendue (C)	175 mm
Balance suspendue (D)	610 mm
Echelle suspendue (E)	540 mm
Echelle de suspension (F)	68 mm
Echelle de suspension (G)	40 mm

Données techniques - Construction	
Boîtier du matériau	Fonte d'aluminium
TUEV (TÜV)	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	30 mm
Rétro-éclairage	LED

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	1×12V,Type 23A
Temps de fonctionnement	50 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	14 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	50 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.000 kg (M1)
Répétabilité	0,5 kg
Résolution	10.000
Plage de tarage	-1.000 kg

Temps de préchauffage	30 min
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition


Dimensions de l'emballage (L×P×H)	370×555×335 mm
Poids brut	16 kg
Poids net	14 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	950 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	950 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130H

Les fonctions

Standard



Option

