BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN
KFS-TM

Data: 29.04.2025

ITALIANO

Apparecchio indicatore professionale con tre display, opzionalmente con omologazione

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Scansiona qui per maggiori informazioni

ITALIANO

DESCRIZIONE

- Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione
- Pesata con valori di tolleranza (checkweighing)
- Funzione somma
- Stampa di data e ora
- Certificazione di approvazione: sì
- Protocollo di comunicazione KERN integrato (KCP), ideale per collegare un sistema di pianificazione delle risorse aziendali o ERP
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Base da tavolo per l'apparecchio indicatore comprese
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KFS-TM
Modello-Serie	KFS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Dispositivi di visualizzazione
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761151239
Modello precedente	KFS-T
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Peso netto	1 kg

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	260×150×65 mm
Montaggio a parete	sì
Indicatore di protezione IP	nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display

Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz

Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	18 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Risoluzione (non verificata)	60.000
Risoluzione (verificata)	3.000
Unità di pesata	kg
Linearità (in punti)	4
Numero di campi di pesatura	2

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	0 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	325×190×225 mm
Peso lordo	2 kg
Peso netto	1,00 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	500 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica da parte di KERN	sì
Classe di verifica	III

FUNZIONI

Standard

CAL EXT · MEMORY · RS 232 · KCP PROTOCOL · GLP INTERN · PCS · SUM · TOL · MULTI · 1 DAY

Option

ACCU

Factory

M

ITALIANO

ACCESSORI

Modello	Descrizione
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
KFB-A02	Copertina rigida di protezione KERN KFB-A02
911-013	Stampante ad aghi KERN 911-013
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
PFB-A02	Alimentatore KERN PFB-A02
PFB-A04	Alimentatore KERN PFB-A04
CFS-A03	Lampada luminosa KERN CFS-A03
CFS-A04	Interfaccia dati KERN CFS-A04
YKN-01	Stampante ad aghi KERN YKN-01
YKI-02	Adattatore RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
CFS-A01	Cavo di interfaccia CFS-A01

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-014

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
PFB-A02	Alimentatore KERN PFB-A02
PFB-A04	Alimentatore KERN PFB-A04
RKFS-5001	Presa di collegamento KERN RKFS-5001
RKFS-3001	Schermo LCD RKFS-3001
RKFS-3002	Schermo LCD RKFS-3002
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
RKFS-4003	Lamina della tastiera KERN RKFS-4003
RKFS-2001	Consiglio principale KERN RKFS-2001

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Peso netto
KFS-TM	1 kg