KERN OSE 421

Microscopios estereoscópicos de tipo robusto y ergonómico; ideales para talleres, escuelas y formación



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OSE 421
Serie de modelos	OSE-42
Surtido	Microscopios y metrología óptica
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761264380
Modelo predecesor	OSE 421-2.020a; OSE 422
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objetivos	2x / 4x
Iluminación	1W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Tipo de soporte	Mecánica
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	5,5 mm
Campo visual máx	11 mm
Distancia de trabajo	57 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	200×180×300 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable
Compartimento de la batería	Interior - con tapa

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×310×225 mm

Peso bruto	2,6 kg
Peso neto	2,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	189,846 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	10,017 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	277,137 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	1 W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	1 W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, conjuntos

Funciones

Standard

