# FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN
# RPB 15K2DHM

Fecha: 10.03.2026

ESPANOL



Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo


## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com


Escanear aquí para más información

ESPANOL

## DESCRIPCIÓN

- Un diseño moderno y ergonómico y una carcasa más compacta ahorran espacio, además de contribuir a hacer el trabajo más eficiente
- Soporte para elevar el indicador retroiluminado giratorio, altura del soporte aprox. 480 mm
- Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
- Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
- Precio básico conmutable de €/kg a €/100 g
- Tecla „Auto-clear“: El precio básico ajustado se elimina automaticamente cuando se descarga la balanza
- Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Capota protectora incluida en el suministro

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | RPB 15K2DHM |
| Serie de modelos | RPB |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Balanzas de alimentos |
| Grupo de productos | Balanzas peso-precio |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761204713 |
| Modelo predecesor | RPB 15K2DHM-2017a |
| Número del arancel aduanero | 84238125 |
| CE Label | yes |
| País de origen | CN |

### Datos técnicos - Primarios

| | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 6 kg; 15 kg |
| Legibilidad | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Valor de verificación (e) | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Carga mínima (Min) | 0,04 kg |

### Datos técnicos - Construcción

| | |
|---|---|
| Plato de pesaje del material | acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | yes |
| Pies de tornillo giratorios | yes |
| Superficie de pesaje (d) | 201×267 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 201×267 mm |
| Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl) | 283×375,5×486,8 mm |
| Material carcasa | plástico |

### Datos técnicos - Pantalla

| | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 15 mm |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

| | |
|---|---|
| Batería | sin batería |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tiempo de carga | 12 h |
| Tensión de entrada | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 60 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,006 kg; 0,015 kg |
| Legibilidad | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 15 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Unidades de pesaje | g;kg |
| Número de rangos de pesaje | 2 |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 510×342×196 mm |
| Peso bruto | 4,2 kg |
| Peso neto | 3,4 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 100 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 400 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 400 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g |
| Elementos de embalaje - Peso - Vidrio | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 0 g |
| Elemento de embalaje - por peso - metal | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Verificación

| | |
|---|---|
| Valor de verificación E | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Carga mínima Min | 0,04 kg |

ESPANOL

| | |
|---|---|
| Verificación por KERN posible | yes |
| Clase de verificación | III |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128 |
| Verificación | 965-228 |

## FUNCIONES

Standard




Option




Factory




## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| WTB-A01N | Uso con acumulador interno KERN WTB-A01N |
| YKA-11 | Fuente de alimentación KERN YKA-11 |
| RFC-A02 | Capota protectora KERN RFC-A02 |
| RFC-A02S05 | Capota protectora KERN RFC-A02S05 |
| AFH 13 | Convertidor KERN AFH 13 |
| CFS-A01 | Cable de interfaz CFS-A01 |
| YKC-01 | Impresora térmica KERN YKC-01 |

ESPANOL

## SERVICIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 965-228 | Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-228 |
| 963-128 | Calibración DAkkS 963-128 |
| 961-248 | Ajuste para el lugar de instalación 961-248 |
| 969-517 | Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517 |

## PIEZAS DE RECAMBIO

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| WTB-A01N | Uso con acumulador interno KERN WTB-A01N |
| RKFN-5001 | Aansluitbus RKFN-5001 |
| RKFN-5002 | Sello de goma KERN RKFN-5002 |
| YKA-11 | Fuente de alimentación KERN YKA-11 |
| RGABP-8002 | Pie de ajuste RGABP-8002 |
| RRFC-3001 | Pantalla LCD RRFC-3001 |
| RRFC-2001 | Hoofdbestuur RRFC-2001 |
| RRFC-4001 | Lámina de teclado KERN RRFC-4001 |
| RRFC-8001 | Dragonfly RRFC-8001 |
| RRFC-6001 | Placa de pesaje KERN RRFC-6001 |
| RRFC-5001 | Schakel over naar KERN RRFC-5001 |
| RRFC-2003 | Juego de balanza de suelo compuesto de:<br>- 4x CT: Célula de pesaje<br>- 4x CE P3015: Distancia<br>- 4x CE RQ35917: Pie de ajuste<br>- 1x CJ X467: Célula de pesajeRRFC-2003 |
| RRFC-6002 | Soporte de plato de pesaje KERN RRFC-6002 |
| RRFC-4002 | Displayfolie RRFC-4002 |
| RRFC-4008 | Displayfolie RRFC-4008 |
| RFC-A02 | Capota protectora KERN RFC-A02 |
| RRFC-8002 | Tapa del compartimento de las pilas KERN RRFC-8002 |

## PROGRAMAS INFORMÁTICOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| SCD-4.0-DL | BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL |
| SCD-4.0-PRO-DL | Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05 |
| SCD-4.0-DLS05 | BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05 |