KERN TVM 5000N230N

Banco de pruebas con motor eléctrico para mediciones estándares



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	TVM 5000N230N
Serie de modelos	TVM
Surtido	Dispositivos de ensayo y medición
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Bancos de pruebas (motorizados)
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761139787
Modelo predecesor	TVM 5.000N230N-2.019a
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90249000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Fuerza máx. Fuerza	5 kN

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	400×256×1.035 mm
Material de la carcasa	Metal, lacado
Columna(s) guía - distancia	215 mm
Roscas de montaje	4x Gewindebohrung M6;Gewindebohrung M12

Datos técnicos - Pantalla	
Tipo de pantalla	LED
Altura de los dígitos de la pantalla	14 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Alimentación eléctrica	Fuente de alimentación
Tensión de alimentación / corriente máx.	220 V AC, 50 Hz
Enchufe para fuente de alimentación	Cable de aparato frío
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección

Datos técnicos - Sistema de medición	
Velocidad de desplazamiento - mín.	10 mm/min
Velocidad de desplazamiento - máx.	230 mm/min
Máx Distancia de recorrido	210 mm

Datos técnicos - Funciones	
Finales de carrera eléctricos	Yes
Función de repetición	Yes
Indicación de velocidad	Yes

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura mínima de funcionamiento	10 °C
Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C

Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	520×345×1.140 mm
Peso bruto	70 kg
Peso neto	60 kg
Método de envío	Transporte
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente del embalaje - por peso - plástico	300 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	10,5 kg
Elementos de embalaje - por peso - espuma	1,8 kg
Elemento de embalaje - por peso - metal	2 kg
Plazo de entrega	2 d

Funciones

Standard



Option

