# FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN
# RIB 30K-2M

Fecha: 09.03.2026

ESPANOL




Balanza de tienda de alta calidad con memoria de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación


## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com


Escanear aquí para más información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPANOL

## DESCRIPCIÓN

- Pantalla posterior
- Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
- 10 teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes
- Memoria (PLU) para 20 precios de artículo
- Gestión de la energía: La iluminación de fondo se puede apagar a los 5 seg.
- Diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa
- Capota protectora incluida en el suministro

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | RIB 30K-2M |
| Serie de modelos | RIB |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Balanzas de alimentos |
| Grupo de productos | Balanzas peso-precio |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761180796 |
| Número del arancel aduanero | 84238125 |
| CE Label | yes |
| País de origen | CN |

### Datos técnicos - Primarios

| | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 15 kg; 30 kg |

| | |
|---|---|
| Legibilidad | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Valor de verificación (e) | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Carga mínima (Min) | 0,1 kg; 0,2 kg |

## Datos técnicos - Construcción

| | |
|---|---|
| Plato de pesaje del material | acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | yes |
| Pies de tornillo giratorios | yes |
| Superficie de pesaje (d) | 294×225 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 294×225 mm |
| Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl) | 325×340×115 mm |
| Material carcasa | plástico |
| Célula de carga con protección IP | IP65 |

## Datos técnicos - Pantalla

| | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 18 mm |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

| | |
|---|---|
| Batería | sin batería |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK |
| Tiempo de carga | 14 h |
| Tensión de entrada | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 80 h |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,005 kg; 0,01 kg |
| Legibilidad | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 30 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Unidades de pesaje | kg |
| Número de rangos de pesaje | 2 |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 380×380×155 mm |
| Peso bruto | 4,6 kg |
| Peso neto | 3,2 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 100 g |

ESPANOL

| | |
|---|---|
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1240 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 16 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g |
| Elementos de embalaje - Peso - Vidrio | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 0 g |
| Elemento de embalaje - por peso - metal | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Verificación

| | |
|---|---|
| Valor de verificación E | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Carga mínima Min | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Verificación por KERN posible | yes |
| Clase de verificación | III |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128 |
| Verificación | 965-228 |

## FUNCIONES

Standard




Option

DAkkS

Factory

M

ESPANOL

## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| GAB-A04 | Uso con acumulador interno KERN GAB-A04 |
| RIB-A01 | Capota protectora KERN RIB-A01 |
| YKA-20 | Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-20 |

## SERVICIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 965-228 | Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-228 |
| 963-128 | Calibración DAkkS 963-128 |
| 961-248 | Ajuste para el lugar de instalación 961-248 |
| 969-517 | Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517 |

## PIEZAS DE RECAMBIO

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| GAB-A04 | Uso con acumulador interno KERN GAB-A04 |
| RRIB-2001 | Junta KERN RRIB-2001 |
| RRIB-2004 | Junta KERN RRIB-2004 |
| RRIB-3001 | Pantalla LCD RRIB-3001 |
| RRIB-5001 | Aansluitbus RRIB-5001 |
| RRIB-6001 | Placa de pesaje KERN RRIB-6001 |
| RRIB-6002 | Placa de pesaje del portador KERN RRIB-6002 |
| RRIB-8001 | Pie de ajuste RRIB-8001 |
| RRIB-8002 | Tapa del compartimento de las pilas RRIB-8002 |
| RRIB-8003 | Dragonfly RRIB-8003 |
| RRIB-9001 | Anillo de protección contra el polvo, listo KERN RRIB-9001 |
| YKA-20 | Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-20 |
| RRIB-4001 | Lámina de teclado KERN RRIB-4001 |
| RRIB-2005 | Componente electrónico KERN RRIB-2005 |