KERN MCF 300K-1M

Bilancia a sedia mobile e integrabile con quattro ruote sterzanti per la diagnostica medica, opzionale con calibrazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	MCF 300K-1M
Modello-Serie	MCF
Assortment	Bilance
Segment	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance per sedie
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761494046
Modello precedente	MCB 300K100M
Data di inizio prevista	2026-1HJ
Numero di tariffa doganale	84231090
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg
Leggibilità	0,1 kg
Valore di verifica (e)	0,1 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Plastica
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	380×360 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	380×360 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	647×860×910 mm
Involucro del materiale	Plastica ABS
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	IP65
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	6×15 V AA
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO;UK
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	80 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,1 kg
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,1 kg

KERN MCF 300K-1M

Bilancia a sedia mobile e integrabile con quattro ruote sterzanti per la diagnostica medica, opzionale con calibrazione

Unità di pesata	Kg
Sistema di pesatura	Estensimetro
Divergenza massima con carico eccentrico (1/3 max)	0,1 kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Umidità minima	5 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	914×690×1.050 mm
Peso lordo	38 kg
Peso netto	22 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	16,05 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	300 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	8,9 kg
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica

Carico minimo (Min)	2 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III
Classe MPG	1m

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129
Verifica	965-129

Funzioni

Standard



Option



Factory

