

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER FK 100

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
- Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren“) bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Wählbare Einheiten: N, lbf, kg, ozf
- Auto-Power-Off
- Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
- Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FK 100
Modell-Reihe	FK
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (interner Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1139497

Vorgängermodell FK 100-2019a

Zolltarifnummer 90248000

CE Label ja

Technische Daten - Primär

Max. Kraft 100 N

Ablesbarkeit 0,05 N

Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige LCD

Ziffernhöhe der Anzeige 18 mm

Anzeige rückwärts ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung Netzteil & Batterie inkl.

Akku-Typ Alkali(-Mangan)

Netzadapter/Adapter enthalten CH;EURO;UK;US

Schutzklasse ohne Schutzklasse

Technische Daten - Messsystem

Einheiten N

Toleranz (% vom Max.) 0,5%

Richtung der Kraft Druck;Zug

Technische Daten - Funktionen

Hold-Funktion ja

Spitzenwert-Funktion ja

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Betriebstemperatur 30 °C

Minimale Lagertemperatur 60 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 255×250×80 mm

Bruttogewicht 0,90 kg

Nettogewicht 0,60 kg

Versandart Paketdienst

UN-Nummer Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123)

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 16 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 584 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 4 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 148 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 73 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung - Druck/Zug 963-3610

DAkKS-Kalibrierung - nur Zug 963-2610

DAkKS-Kalibrierung - nur Druck 963-1610

FUNKTIONEN

Standard



Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
AC 01	Schraubspannklemme SAUTER AC 01
AC 14	Schraubspannklemme SAUTER AC 14
AC 22	Standard Kleinklammer-Aufsatz SAUTER AC 22
AFK 02	Haltegriff aus Edelstahl SAUTER AFK 02
FK-A01	Aufsätze SAUTER FK-A01
AC 430	Standardaufsätze AC 430
AC 01R	Schraubspannklemme SAUTER AC 01R
AC 03R	Klemme SAUTER AC 03R
AC 14R	Schraubspannklemme SAUTER AC 14R
AC 22R	Standard Kleinklammer-Aufsatz SAUTER AC 22R
AE 500	Schraubspannklemme SAUTER AE 500
AFM 22	Adapter KERN AFM 22
AFM 23	Hülse SAUTER AFM 23
FS TKZ	Transportkoffer SAUTER FS TKZ
AE 01	Standard Klemme AE 01
AE 02	Standard Klemme AE 02
AE 03	Klemme SAUTER AE 03
AE 04	Klemme SAUTER AE 04
AE 05	Seil- und Fadenspannklemme SAUTER AE 05
AE 06	Klemme SAUTER AE 06
AE 07	Keilspannklemme mit Backen AE 07
AC 45	Aufnehmer SAUTER AC 45
AC 46	Aufnehmer SAUTER AC 46
AC 47	Aufnehmer SAUTER AC 47

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-1610	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-1610
963-2610	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-2610
963-3610	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-3610
961-1610	Werkskalibrierung KERN 961-1610
961-2610	Werkskalibrierung KERN 961-2610
961-3610	Werkskalibrierung KERN 961-3610
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-014

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
AC 430	Standardaufsätze AC 430
RFK-4001	Tastaturfolie SAUTER RFK-4001
YKA-03N	Steckernetzteil KERN YKA-03N

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Max. Kraft	Ablesbarkeit
FK 10	10 N	0,005 N
FK 25	25 N	0,01 N
FK 50	50 N	0,02 N
FK 100	100 N	0,05 N
FK 250	250 N	0,1 N
FK 500	500 N	0,2 N
FK 1K	1 kN	0,5 N