KERN DIS 100-3

Analyseur d'humidité de haute précision pour des analyses complexes



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DIS 100-3
Model-Serie	DIS
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761492981
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	IN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	120 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,002 g

Données techniques - Construction	
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Aluminium
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions hors tout monté (L×P×H)	211×342×187 mm
Surface de pesée (d)	95 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 g
Capacité de mesure [Max]	175 °C
Poids minimum (USP)	4 g
Lisibilité (humidité)	0,001%
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	15 °C
Humidité minimale	25 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	325×390×285 mm
Poids brut	5,0 kg
Poids net	5,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	297 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,7 kg
Composant de l'emballage - par poids - plastique	50 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	208 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité	
Température de séchage minimale	30 °C

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127
Étalonnage de la température ISO	964-305

Les fonctions

Standard



Option

