FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
FCE 6K2N

Fecha: 10.03.2026

ESPANOL



Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

- Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
- Rápida estabilización de los valores de medición, dentro de 3 s
- Ideal como balanza compacta para cartas y paquetes, especialmente en lugares de reducido espacio
- Ideal como balanza de clasificación, de inspección o de control simple para la producción o la expedición
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FCE 6K2N
Serie de modelos	FCE
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761202719
Modelo predecesor	FCE 6K2N-2017a
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	6000 g
Legibilidad	2 g

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	plástico
Superficie de pesaje (d)	253×228 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	253×228 mm
Material carcasa	plástico

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	12 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	10 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	20 h
Batería recargable	Acumulador opcional

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 4 g
Legibilidad	2 g
Peso de ajuste recomendado	6 kg (M2)
Repetibilidad	2 g
Unidades de pesaje	g
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×400×190 mm
Peso bruto	3 kg
Peso neto	2,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1167 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	22 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	384 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	74 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128

FUNCIONES

Standard



Option



ESPANOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
FCB-A01	Uso con acumulador interno KERN FCB-A01
FCF-A01	Capota protectora KERN FCF-A01
FCF-A01S05	Capota protectora KERN FCF-A01S05

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-128	Calibración DAkkS 963-128
961-248	Ajuste para el lugar de instalación 961-248
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
FCB-A01	Uso con acumulador interno KERN FCB-A01
FCF-A01	Capota protectora KERN FCF-A01
RFCF-8002	Tapa del compartimento de las pilas RFCF-8002
RFCF-3001	Pantalla LCD RFCF-3001
R440-000-13-001	Enchufe DC R440-000-13-001
RFCEA-6001	Placa de pesaje KERN RFCEA-6001
RFCEA-4004	Lámina de teclado KERN RFCEA-4004
RFCB-8014	Tapa del compartimento de las pilas KERN RFCB-8014
RTPCB-8001	Pie de ajuste KERN RTPCB-8001
YKA-03N	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-03N