

KERN EOB 15K5

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EOB 15K5
Modell-Reihe	EOB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192140
Vorgängermodell	EOB 15K5-2018a
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	15 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg
Nettogewicht	3,69 kg
Plattformgröße	315×305 mm
Länge des Anzeigekabels	1,8 m
Abmessungen Wägeplattform	315×305×57 mm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Anzeigegehäuse	235×114×51 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (d)	315×305 mm
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	315×305 mm

Länge des Indikatorkabels	1,8 m
Wandhalterung	Ja
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	4×1.5 V AA
Betriebszeit	60 h
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,01 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	10 kg (M2)
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	15 kg

KERN EOB 15K5

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte



Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg;lb;PCS

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×360×140 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	40 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	360 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	27,8 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128
--------------------	---------

Funktionen

Standard



Option

