KERN KBP 600V20M

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	KBP 600V20M
Modello-Serie	KBP
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Piattaforme
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761475830
Modello precedente	KXP 600V20SM
Data di inizio prevista	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90318080
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg;600 kg
Leggibilità	20 g
Valore di verifica (e)	100 g;200 g
Carico minimo (Min)	2 kg;4 kg
Peso netto	41,8 kg
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	800×600×151 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	800×600 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	800×600 mm
Dimensioni piattaforma di pesatura	800×600×200 mm
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Sistema di misura	
Leggibilità	20 g
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.180×670×220 mm
Peso lordo	55 kg
Peso netto	42 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	3.750 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	100 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1,3 kg
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica E	100 g;200 g

KERN KBP 600V20M

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

Carico minimo Min	2 kg;4 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes

Funzioni

Standard



Factory

