KERN PNS 600-3

Il standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PNS 600-3
Modello-Serie	PNS
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761183995
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	620 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Linearità	± 0,004 g
Peso minimo del pezzo	10 mg
Superficie di pesata (d)	140 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	196×293×266 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	140 mm
Dimensioni del piatto di pesatura (diametro)	140 mm
Materiale paravento	Glas
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,004 g
Peso minimo (USP)	2 g
Leggibilità	0,001 g
Peso di regolazione consigliato	600 g (E2)
Ripetibilità	0,001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s

KERN PNS 600-3

Il standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason

Intervallo di tara	620 g
Tempo di riscaldamento	4 h
Carati - capacità massima	3.100 ct
Carato - lettura	0,01 ct

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	321×410×329 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	2,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	905 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	100 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	620.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 mg
Peso minimo del pezzo	10 mg


Dati tecnici - Illuminazione	
Paravento opzionale	Sì

Dati tecnici - Analisi dell'umidità	
Paravento opzionale	Yes

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-103

Funzioni

Standard



Option

