
# KERN IFC 60K-3L

Robusta balanza industrial con tres interfaces




| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | IFC 60K-3L |
| Serie de modelos | IFC |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de plataforma |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761475731 |
| Modelo predecesor | IFB 60K-3L |
| Fecha de inicio prevista | 2024-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 60 kg |
| Legibilidad | 0,002 kg |
| Peso mínimo por pieza | 20 g |
| Peso neto | 9,96 kg |
| Tamaño de la plataforma | 500×400 mm |
| Longitud del cable del indicador | 3 m |
| Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl) | 500×400×127 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al) | 220×150×66,5 mm |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Material Construcción de la plataforma | Acero con revestimiento en polvo |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 500×400 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 500×400 mm |
| Longitud del cable indicador | 3 m |
| Montaje en pared | Yes |
| Indicador de protección IP | Sin protección IP |
| Plataforma de protección IP | Sin protección IP |
| Célula de carga con protección IP | IP65 |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 48 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | 3V CR2.032 |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tiempo de carga | 8 h |
| Tensión de entrada | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 48 h |

# KERN IFC 60K-3L

Robusta balanza industrial con tres interfaces

| | |
|---|---|
| Batería recargable | Acumulador opcional - interno |
| Interfaz | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,006 kg |
| Legibilidad | 0,002 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 60 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,002 kg |
| Resolución | 30.000 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 3 s |
| Tiempo de calentamiento | 120 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | %;ffa;g;kg;lb;PCS |
| conexión de la célula de carga | 6-Leiter |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 555×930×215 mm |
| Peso bruto | 13 kg |
| Peso neto | 10 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Número ONU | 3091 |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1.290 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 1.290 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 30.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 2 g |
| Peso mínimo por pieza | 20 g |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-129 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

