

KERN FS 2-50

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FS 2-50
Model-Serie	FS
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Appareils de mesure de force numériques (capteur externe)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761236981
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	90248000
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Max. Force	50 N
Lisibilité	0,01 N

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier (LxPxH)	71×31×180 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Filetage de montage	Filetage extérieur M6

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	Li-Ion
Durée de fonctionnement (écran éteint)	8 h

Temps de fonctionnement (écran allumé)	5 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Classe de protection	Sans classe de protection

Données techniques - Système de mesure

Unités	N
--------	---

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction statistique	Oui
Fonction de crête	Oui
Interface	USB-Device

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	280×185×90 mm
Poids brut	1,4 kg
Poids net	0,40 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Li-ion, emballé avec un dispositif (ONU 3481, instruction d'emballage #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)

Composant de l'emballage - en poids - carton	165 g
--	-------

KERN FS 2-50

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes



Composant de l'emballage -
par poids - styromousse 425 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire Oui

Services en option

Calibration DAkKS - push/pull 963-361

Calibration DAkKS - push only 963-261

Calibration DAkKS - Pull
uniquement 963-161

Les fonctions

Standard



Option

