KERN UFN 600K200IPM

Balance pour palettes avec support de charge en inox (IP67) et afficheur en inox (IP65), homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	UFN 600K200IPM
Model-Serie	UFN
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Pèse-palettes
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761239807
Modèle prédécesseur	UFN 600K200IPM-2.017a; UFN 600K200IPM-2.019a
Modèle successeur	UXC 600K-1M
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 kg
Lecture	0,2 kg
Charge minimale (Min)	4 kg
Poids net	55 kg

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	267×173×93 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.190×840 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.190×840 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.360×850×90 mm
Indicateur de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h
Les interfaces	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

KERN UFN 600K200IPM

Balance pour palettes avec support de charge en inox (IP67) et afficheur en inox (IP65), homologation en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,2 kg
Lecture	0,2 kg
Poids d'ajustement recommandé	600 kg (M1)
Répétabilité	0,2 kg
Résolution	3.000
Plage de tarage	-600 kg
Temps de préchauffage	10 min
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	95 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	10 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.410×910×210 mm
Poids brut	85 kg
Poids net	55 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	600 g
Composant d'emballage - par poids - bois	29,4 kg
Délai de livraison	3 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification (e)	0,2 kg
Charge minimale	4 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Les fonctions

Standard



Option



Factory

